

Farbige 2-Komponenten-Epoxydharzversiegelung für Estrich, Beton, Sandstein und andere mineralische Untergründe

Anwendungsgebiete:

- ist ausgehärtet beständig gegen Lösungsmittel, Mineralöl, Säuren und Laugen.
- härtet durch chemische Reaktion aus und wird stoß-, schlag-, abrieb- und kratzfest.
- die Standardfarbe ist ähnlich RAL 7023 (Betongrau), andere RAL-ähnliche Farbtöne können auf Wunsch ab Mengen von ca. 400 kg geliefert werden.

Wirtschaftlich: Einfach zu verarbeiten, erhöht die Belastbarkeit, verringert Abrieb/Staub, verhindert Schäden durch Betriebsstoffe, erspart Kosten.

Umweltfreundlich: Chemikalienbeständig, lösungsmittelfrei.

Anwendung: Vor einer Versiegelung ist unbedingt eine Grundierung erforderlich. Oberen Behälterverschluss (Härter) öffnen und dem unteren Behälter zuführen. Gesamthalt des unteren und oberen Behälters mit einem Rührquirl sorgfältig mischen. Die Mischung verteilt auf die Fläche ausschütten und mit Rolle oder Schieber satt verteilen.
Verbrauch ca. 200 g / m².
Verarbeitungszeit nach dem Mischen ca. 40 Minuten.
Eventuell zweiten Anstrich erst nach ca. 8 Stunden durchführen.
Durchhärtezeit ca. 30 - 40 Stunden bei 20 °C.