

Entfettungsbad mit gleichzeitiger Phosphatierung

- auch für HD-Geräte

Schwermetallfrei

- wird eingesetzt zur Entfettung, Entrostung und Phosphatierung in einem Arbeitsgang
- hochwirksame Stoffe entfernen sicher und schonend hartnäckigen Schmutz, Öl, verharzte Rückstände und erzeugen gleichzeitig eine dünne, fest haftende Eisenphosphatschicht
- diese Eisenphosphatschicht ist ein hervorragender Haftgrund für Beschichtungen mit Lacken, Pulverlacken, Korrosionsschutzprodukten.

Anwendungsgebiete:

- findet Anwendung im Maschinenbau, Fahrzeugbau, Anlagenbau, Werkstätten, in der Instandhaltung usw.

Wirtschaftlich: Ein Produkt mit 3-fach Wirkung, erhöht die Oberflächenqualität, wirtschaftliche Einsatzkonzentrationen.

Anwenderfreundlich: Hochkonzentriert, geruchsarm, schnelltrennend.

Umweltfreundlich: Nach Neutralisation biologisch abbaubar nach OECD-Richtlinien.

Anwendung: **1:3 bis 1:10** mit Wasser verdünnt durch Sprühen, Pinseln, Wischen oder Tauchen.
Bei dicken Rostschichten Vorgang mehrmals wiederholen bis zur Umwandlung in eine grau-schwarze Phosphatschicht. Vor weiterer Bearbeitung mit klarem Wasser spülen. Die behandelten Flächen sind Aktiv, daher sofort weiter zu bearbeiten.
Bei Zwischenlagerung durch Korrosionsschutzprodukte schützen.