

## **Flüssiges Schleifmittel**

Konzentrat zur Vorbehandlung von lackierten Flächen vor dem Neulackieren

- komplexbildnerfrei, demulgierend, biologisch abbaubar -

Alte, verwitterte Lackschichten, Fett, Schmutz und Öl werden mit Leichtigkeit abgetragen. Glänzende, noch feste Lackschichten werden angeraut. Ein Anschleifen vor dem überlackieren ist überflüssig. Die behandelte Oberfläche ist fettfrei und kann nach dem Trocknen sofort lackiert werden.

Flüssiges Schleifpapier wird eingesetzt an LKW, Baugeräten, Bauanlagen, land-wirtschaftlichen Geräten und Fahrzeugen.

Biologisch abbaubar nach OECD-Richtlinie.

- effektiv in der Wirkung
- erspart Schleifarbeiten
- verringert Lohn- u. Maschinenkosten
- verbessert deutlich die Lackhaftung

### **Anwendung:**

Bis 1:5 mit Wasser verdünnt versprühen, ca. 15 min. einwirken lassen. Anschließend mit einem HD- oder Heißwassergerät abspritzen. Nach dem Trocknen kann sofort lackiert werden.

**Rost, Zunder u.ä. kann vorher mit unserem Rostumwandler behandelt/ umgewandelt werden.**