

## **Hochleistungsreiniger für Hochdruck- und Heißwassergeräte**

pH-Neutral, demulgierend, biologisch abbaubar und Komplexbildnerfrei

### **Anwendungsgebiete:**

- wird eingesetzt in Werkstätten, auf Waschplätzen in Waschanlagen vor der Schaumwäsche
- Tenside entfernen Schmutz, Öl, Fett an Fahrzeugen, Geräten, Baumaschinen usw.
- Verstopfungen in HD- und Heißwassergeräten werden vermieden.

**Wirtschaftlich:** Universell einsetzbar, verringert Lagerkosten, einfache Handhabung, verbessert die Oberflächen.

**Anwenderfreundlich:** Hochkonzentriert, kein gefährlicher Arbeitsstoff.

**Umweltfreundlich:** Nach OECD-Richtlinien biologisch abbaubar, pH-neutral

**Anwendung:** Bis 1:100 mit Wasser verdünnt an der Lanzenspitze über HD- oder Heißwassergerät oder bis 1:20 vorverdünnt vorsprühen und dann mit HD- oder Heißwassergerät abspülen.

**Hinweis:** Optimale Ergebnisse werden erzielt wenn die Lanzenspitze ca. 10 - 20 cm entfernt von dem zu reinigenden Fahrzeug geführt wird. Eine Fleckenbildung durch das Aufreißen des Wasserfilms wird durch den Einsatz unseres Pflegeproduktes CARSAN vermieden und der Lackglanz erhalten.