

## **Kettenspray**

- Durch extrem hohe Kriechfähigkeit optimales Eindringen in Kettenlager in den ersten Sekunden des Aufsprühens
- Hervorragende Hafteigenschaften verhindern das Abschleudern
- Geräusch mindernd
- Zieht keinen Staub oder Schmutz an
- Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und aggressive Dämpfe

### **Charakteristik:**

Synthetikölmischung mit Haftadditiven in schnell verdunstendem Lösemittel.

Kurze offene Zeit ermöglicht über hohen Kapillareffekt zuverlässige Schmierung der Ketteninnenlager. Gezielte Aufbringung der gewünschten Schmierstoffstärke möglich. Geringes Laufen im ersten Moment des Aufbringens ist notwendig um die Innenlager über den Kapillareffekt ausreichend zu schmieren. Eignung besonders für Ketten an Industrieanlagen, Aufzügen, Gabelstaplern. Auch für schnell laufende Ketten geeignet (z.B. Motorrad). Weiterhin als Allroundschmierstoff an Zahnstangen und Gelenken sinnvoll einsetzbar.

### **Anwendung:**

Aus einem Abstand von ca. 20-30 cm auf die zu behandelnde Fläche aufsprühen, Lösemittel abdunsten lassen, fertig! Sprühen in kurzen Abständen, verbessert die Innenlagerschmierung.

#### **Sprühverhalten:**

Punktuelter Strahl zur gezielten Aufbringung der gewünschten Schmierstoffstärke. Lässt sich aufschichten.

### **Einsatzgebiete:**

Schmierung, Wartung, Bergbau, Energie, Raffinerie, Bahn, Seetransport, LKW, Wehrtechnik, Landmaschinen etc.