

Korrosionsschutzöl für mittlere Schutzdauer

Anwendungsgebiete:

- Korrosionsschutz auf Basis moderner Additive mit mittlerer Schutzdauer für die Zwischenlagerung
- der dünne, ölige Schutzfilm ist alterungsstabil und verharzt nicht und hat eine hohe Sperrwirkung gegen Dämpfe, Gase, Wasserdampf
- wird eingesetzt zum Schutz von Werkzeugen, Maschinenteilen, Blechen, Rohren, Halbzeugen für die Zwischenlagerung
- durch niedrige Viskosität werden auch unzugängliche Stellen benetzt und geschützt
- kann leicht wieder entfernt werden
- erfüllt Anforderungen an den Korrosionsschutz nach VW-Vorschrift: PV 52.01 für alle Metalle
- entspricht der VW-Vorschrift PV 52.02: - Leichte Entfernbarkeit -

Anwenderfreundlich: Anwendungsfertig, kein gefährlicher Arbeitsstoff, einfach in der Handhabung.

Umweltfreundlich: Chlorfrei, Bariumfrei, Nitritfrei, Lösungsmittelfrei.

Anwendung: Anwendungsfertig.
Durch tauchen, fluten, walzen, sprühen.

Schichtgewicht aus dem Tauchverfahren: ca. 3 g / m²